

LBB 4540 Integrus Cep Alıcıları

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Ergonomik olarak tasarlanmış bu cep alıcıları, maksimum performans ve uzun pil ömrü sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir IC içeren en son elektronik teknolojisini kullanır. Cep alıcıları, hem dil hem müzik yayını için kullanılabilirler.

Fonksiyonlar

- Sinyal seviyesi çok düşük olduğunda, ses sinyali otomatik olarak sessize alınarak kullanıcının sadece yüksek kaliteli sesleri alması sağlanır
- Tek kullanımlık pillerle (2x AA alkalın pil, dahil değildir) veya LBB 4550/10 çevre dostu NiMH şarj edilebilir pil takımıyla (dahil değildir) kullanılabilir
- Kulaklık bağlı olmadığında, güç kullanılmaz
- Kolay kullanım sağlayan klips
- Yayıncı ünite kapsama alanının kolayca kontrol edilebilmesi için ölçüm modu
- Çekici ve şık tasarım
- Alkalın pillerle 200 saate kadar çalışma
- Pil takımıyla 75 saate kadar çalışma
- Boş seviyeden tam kapasiteye 1 saat 45 dakikada şarj olur

Kontroller ve Göstergeler

- Pil, kanal numarası ve çekim durumu göstergesi bulunan 2 basamaklı LCD ekran
- Açma/kapatma düğmesi

- ▶ Maksimum performans ve uzun pil ömrü için özel olarak tasarlanmış IC
- ▶ Optimum şarj performansı sağlayan çip içinde entegre elektronik şarj donanımı
- ▶ Pili, 2 basamaklı LCD ekran ve çekim durumu göstergesi
- ▶ Kullanılabilir mevcut kanal sayısı her zaman sistemde kullanımda olan sayısına eşittir. Bu sayede kullanılmayan kanallar arasında gezmeye gerek kalmaz

- Ses seviyesi kontrolü kaydırma ayarı
- Kanal seçimi yukarı/aşağı düğmeleri
- Şarj göstergesi LED'i

Ara bağlantılar

- Kulaklıklar için 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak çıkış soketi
- AA alkalın pillerle kullanım için pil kontakları
- LBB 4550/10 pil takımlarıyla kullanım için konektör
- LBB 4560 şarj üniteleriyle uyumlu olması için cep alıcısının sol tarafında şarj kontakları*

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Kızılötesi ışıma seviyesi	taşıyıcı başına 4 mW/m ²
Yarı hassasiyet açısı	± 50°
2,4 V gerilimde kulaklık çıkış seviyesi	450 mVrms (konuşma maksimum ses seviyesinde, 32 ohm kulaklık)
Kulaklık çıkış frekans aralığı	20 Hz - 20 kHz
Kulaklık çıkış empedansı	32 ohm - 2 kohm
Maksimum sinyal-gürültü oranı	80 dB(A)
Besleme gerilimi	1,8 - 3,6 V, nominal 2,4 V

2,4 V gerilimde güç tüketimi (pil gerilimi)	15 mA (konuşma maksimum ses seviyesinde 32 ohm kulaklık)
Güç tüketimi (bekleme)	< 1 mA

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	155 x 45 x 30 mm (6,1 x 1,8 x 1,2 inç)
Ağırlık	
pil hariç	75 g (0,16 lb)
pil dahil	125 g (0,27 lb)
Renk	gümüş ve siyah

Sipariş Bilgileri**LBB 4540/04 Cep Alıcısı**

4 kanal

Sipariş numarası **LBB4540/04****LBB 4540/08 Cep Alıcıları**

8 kanal

Sipariş numarası **LBB4540/08****LBB 4540/32 Cep Alıcısı**

32 kanal

Sipariş numarası **LBB4540/32****Donanım Aksesuarları****LBB 4550/10 Integrus NiMH Pil Paketleri (10 adet)**

Cep alıcıları için pil paketleri (10 adet).

Sipariş numarası **LBB4550/10****LBB 4550/00 NiMH Pil Paketi**

Cep alıcıları için pil paketi.

Sipariş numarası **LBB4550/00****LBB 4560/00 Şarj Kutusu**

kullanım için

Sipariş numarası **LBB4560/00****LBB 4560/50 Şarj Kabini**

kurulum için

Sipariş numarası **LBB4650/50****Temsil eden:****Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com