

LBB 1949/00 鹅颈式电容话筒

cn.boschsecurity.com



- ▶ 单指向性电容话筒
- ▶ 灵活的话筒柄
- ▶ 由放大器幻象电源供电
- ▶ 带优先级触点的滑动开关
- ▶ 随附 2 米（78 英寸）电缆和可锁定 DIN 接口

鹅颈式话筒是一款精美时尚的高品质单指向性电容话筒，主要用于公共广播应用场合。

基本功能

灵活的话筒柄底座配有螺丝接头，而且话筒随附多螺纹适配器（3/8 英寸、1/2 英寸和 5/8 英寸），用于将话筒安装在落地支架、演讲台、面板或桌面上。话筒所用的幻象电源由其连接的放大器供电。

滑动开关不仅可以打开话筒，而且还提供了优先级触点以用于遥控切换目的。如果不需要优先级触点，则可以使用“DIN 转 XLR”适配器将话筒连接至带有 3 针 XLR 输入的放大器。

证书与认可

抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准

地区	认证
欧洲	CE

附件

数量	组件
1	LBB 1949/00 鹅颈式电容话筒
1	DIN 转 XLR 适配器

技术规格

电气指标*

幻象电源	
电压范围	12 至 48 V
电流消耗	<8 mA
性能指标*	
灵敏度	0.7 mV, 85 dB SPL (2 mV/Pa)
最大输入音量	110 dB SPL
失真	<0.6% (最大输入)
等效输入信噪电平	28 dBA SPL (信噪比 66 dBA, 参考 1 Pa)
频率响应	100 Hz 至 16 kHz
输出阻抗	< 200 欧姆

* 技术性能数据符合 IEC 60268-4 标准

机械指标

尺寸 (直径 x 长)	30 x 500 毫米 (19.69 x 1.18 英寸)
重量	约 300 克 (10.5 盎司)
颜色	深灰色
电缆长度	2 米 (78 英寸)
接口	5 针 DIN 180° (可锁定)

环境要求

操作温度	-10°C 至 +55°C (+14°F 至 +131°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95%

订购信息

LBB 1949/00 鹅颈式电容话筒

电容式鹅颈话筒，单指向性，无反射深灰色涂层，转动灵活的话筒柄，具有优先级触点的开关，具有 5 针 DIN 180 度 (可锁定) 连接器的固定 2 米 (78 英寸) 长的电缆。标配 DIN 至 XLR 适配器。

订购号 **LBB1949/00**

硬件附件

LBC 1102/02 电缆变压器

用于电流分离

订购号 **LBC1102/02**

LBC 1208/40 话筒电缆

话筒连接/延长电缆，3 针 XLR，10 米 (32.8 英尺)。

订购号 **LBC1208/40**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn